

Τεχνικές προδιαγραφές 48-port Gigabit Switch Layer 3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ	
Αριθμός μονάδων	1	
Θύρες 10/100/1000 BaseT	≥ 48	
Θύρες SFP+ 10G ή XFP	≥ 4	
Μέγιστη Δυνατότητα Μεταγωγής switching capacity	≥ 260Gbps (σε full duplex)	
Μέγιστο Switch forwarding rate	≥ 190Mpps	
Υποστήριξη Αυτόματου MDI/MDIX	ΝΑΙ	
Υποστήριξη Port Mirroring	ΝΑΙ	
Υποστήριξη Θύρας Παραμετροποίησης RS232 ή USB	ΝΑΙ	
Υποστήριξης διαγνωστικού ελέγχου καλωδίων	ΝΑΙ	
Υποστήριξης διαγνωστικού ελέγχου πομποδεκτών οπτικών ινών	ΝΑΙ	
Broadcast Storm Control	ΝΑΙ	
Υποστηριζόμενα VLANs	≥ 4000	
Υποστήριξη Voice VLAN	ΝΑΙ	
Υποστήριξη SNMP v 1,2,3	ΝΑΙ	
Mac Address Table	≥ 80000	
Υποστήριξη LACP	ΝΑΙ	
Υποστήριξη LLDP 802.1ab	ΝΑΙ	
Υποστήριξης 802.1d, 802.1q, 802.1s, 802.1v, 802.1w, 801.1x,	ΝΑΙ	

802.1q		
Υποστήριξη SFlow v5	NAI	
Υποστήριξη TACACS+	NAI	
Υποστήριξη VRRP	NAI	
Υποστήριξη BGP	NAI	
Υποστήριξης OSPF	NAI	
Υποστήριξη RIP	NAI	
Υποστήριξη VRF-Lite	NAI	
Υποστήριξη ProxyARP	NAI	
Υποστήριξη OpenFlow	NAI	
Υποστήριξη Radius Authentication	NAI	
Διαχείριση μέσω GUI ή Web Interface	NAI	
Διαχείριση μέσω command line	NAI	
Εγγύηση εφόρου ζωής *Να οριστεί τι σημαίνει αυτό	NAI	
Ανεμιστήρες σε διάταξη fail over (redundant) N+1	NAI	
Δεύτερο τροφοδοτικό σε διάταξη fail over (redundant) N+1 (να προσφερθεί)	NAI	
Εγγύηση αντικατάστασης υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο χώρο μας	NAI	

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ