


Τεχνικές προδιαγραφές 48-port Gigabit Switch lite

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής	NAI	
Αριθμός μονάδων	1	
Θύρες 10/100/1000 BaseT	≥ 48	
Θύρες SFP+ 10G ή XFP	≥ 4	
Μέγιστη Δυνατότητα Μεταγωγής switching capacity	≥ 176GBps	
Μέγιστο Switch forwarding rate	≥ 164Mpps	
Υποστήριξη Αυτόματου MDI/MDIX	NAI	
Υποστήριξη Port Mirroring	NAI	
Υποστήριξη Θύρας Παραμετροποίησης RS232 ή USB	NAI	
Υποστήριξης διαγνωστικού ελέγχου καλωδίων	NAI	
Υποστήριξης διαγνωστικού ελέγχου πομποδεκτών οπτικών ινών	NAI	
Broadcast Storm Control	NAI	
Υποστηριζόμενα VLANs	≥ 510	
Layer 3 IPv4 static Routing	NAI	
Layer 3 IPv6 static Routing	NAI	
Layer 3 IPv4 RIP routing	NAI	
Layer 3 IPv6 RIP routing	NAI	

Υποστήριξη Voice VLAN	NAI	
Υποστήριξη SNMP v 1/2/3	NAI	
Mac Address Table	≥ 16000	
Υποστήριξη LACP	NAI	
Mac & IP ACL	NAI	
Υποστήριξη LLDP 802.1ab	NAI	
Υποστήριξης 802.1d, 802.1q, 802.1s, 802.1v, 802.1w, 801.1x, 802.1q	NAI	
Υποστήριξη Radius Authentication	NAI	
Διαχείριση μέσω GUI ή Web Interface	NAI	
Διαχείριση μέσω command line	NAI	
Υποστήριξης δεύτερου εξωτερικού τροφοδοτικού	Προαιρετική	
Εγγύηση εφόρου ζωής *Να οριστεί τι σημαίνει αυτό	NAI	
Εγγύηση αντικατάστασης υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο χώρο μας	NAI	

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ