

Προδιαγραφές Access Points

Ποσότητα	10
Συχνότητα λειτουργίας	2.4 GHz / 5Ghz
Wi-Fi Standards	802.11 ac/n/a/b/g
Απαιτούμενες Ethernet θύρες	>=1
Τροφοδοσία POE (802.11af & passive POE)	NAI
BSSID	>=8
Υποστήριξης πρωτόκολλων ασφαλείας ασύρματης πρόσβασης	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Υποστήριξη 802.1q VLAN	>=8
Υποστήριξη WMM	NAI
Υποστήριξης τουλάχιστον 30 ταυτόχρονων χρηστών ανά Access Point	NAI
Ενίσχυση ενσωματωμένων κεραιών	>=3 dbi MIMO
Πλήθος κεραιών	Τουλάχιστον 2x2 MIMO
Ρύθμισης της ισχύος εκπομπής	NAI
Υποστήριξης Wireless Roaming	NAI (απαιτούμενη μεταγωγή σε μέγιστο 1 sec)
Υποστήριξη διασύνδεσης με κεντρική κονσόλα ελέγχου και διαχείρισης (wireless controller)	NAI
Βάση στήριξης σε ψευδοροφή	NAI
POE adaptor τροφοδοσίας	NAI
Concurrent client	>=250
Κεντρικό Σύστημα διαχείρισης	Για λόγους συμβατότητας με προϋπάρχοντα εξοπλισμό τα προσφερόμενα Access Point θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν σε κεντρικό Unify Controller. Σε περίπτωση που προσφερθούν, Access point τα οποία δεν είναι συμβατά με το συγκεκριμένο κεντρικό σύστημα διαχείρισης, θα πρέπει στην προσφορά να συμπεριληφθεί και το επιπλέον κόστος αντικατάστασης των 29 access point που ήδη υπάρχουν.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

THEODOROS KOUFAKIS
14.07.2021 11:46

ΚΟΥΦΑΚΗΣ Θ.