

- 1) Για χρήση στον υπολογιστή του αξονικού τομογράφου. Να αναφερθούν οι ταχύτητες διαβάσματος και εγγραφής προς αξιολόγηση. Να διασυνδέεται μέσω USB. Να είναι εξωτερικού τύπου, μαύρου χρώματος κατά προτίμηση. Να αναφερθούν περισσότερα στοιχεία προς αξιολόγηση.
- 2) Ανιχνευτής καλωδίων με γεννήτρια σήματος (συχνοτήτων). Ο εξοπλισμός να είναι πιστοποιημένος κατά EN 61010-1 και EN 61326-1. Να διαθέτει δυνατότητα απόρριψης θορύβου. Να διαθέτει ηχητική και οπτική σήμανση της ισχύος του σήματος. Να είναι κατάλληλος για όλα τα καλώδια χαλκού (RJ-11, RJ-45, ομοαξονικά κ.α.). Δυνατότητα εκπομπής και ανίχνευσης τόνου 1KHz. Ξεχωριστές θύρες για δικτυακά καλώδια, καλώδια τύπου «banana jack» και ομοαξονικά. Να περιλαμβάνονται και τα προαναφερθέντα καλώδια κατά τη παράδοση. Να παραδοθεί σε ειδική θήκη μεταφοράς όπου να χωράει όλος ο εξοπλισμός με τα παρελκόμενα του. Ο εξοπλισμός να είναι ίδιος ή αντίστοιχος του Fluke IntelliTone Pro 200. Να αναφερθούν περισσότερες λεπτομέρειες και φωτογραφίες.