



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος
Νικόλαος)

Άγιος Νικόλαος 20-10-2021

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού
Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφορίες: Αρακαδάκης Σταύρος
☎ Τηλέφωνο: 28413 43532
✉ E-mail: sarakadakis@agnhosp.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΚΡΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

Ψυγείο νεκρών δύο θέσεων, κάθετης φόρτωσης για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Να αποτελείται από δύο ξεχωριστούς χώρους (χωρίς επικοινωνία). Από ανοξείδωτο ατσάλι καλής ποιότητας σε όλη τη δομή του. Το ψυγείο να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών και επάρκειας ανταλλακτικών τουλάχιστον 10 ετών. Να παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία στο χώρο του Νοσοκομείου.

Εξωτερικές διαστάσεις:

- Μήκος: Περίπου 2,20 μέτρα
- Πλάτος: Περίπου 0,85 μέτρα
- Ύψος: Περίπου 1,60 μέτρα

Διαστάσεις έκαστου εσωτερικού χώρου

- Μήκος: Περίπου 2,10 μέτρα
- Πλάτος: Περίπου 0,65 μέτρα
- Ύψος: Περίπου 0,45 μέτρα

Χαρακτηριστικά Θαλάμου

- Από ανοξείδωτο ατσάλι και tenon.
- Να διαθέτει εσωτερικό επένδυσης 50mm μεγαλύτερο από την πόρτα για αποφυγή κολλήματος του φορείου λόγω του πάγου.
- Να διαθέτει μηχανισμό ώστε να μην μαζεύονται τα νερά και να μην βγαίνουν έξω από την πόρτα κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
- Με ενσωματωμένο νεροχύτη για απομάκρυνση του νερού με καθαρό τρόπο.
- Με σκελετό από ανοξείδωτο ατσάλι για μεγάλη αντοχή.

Χαρακτηριστικά Πόρτας Θαλάμου

- Από SUS 304 ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 1 mm με κατάλληλη τεχνολογία ώστε να μην μένουν γρατσουνιές κλπ.

- Η πόρτα πρέπει να σφραγίζει με μαγνήτη
- Με κατάλληλο μηχανισμό ώστε η θερμοκρασία της πόρτας να παραμένει σε επιθυμητά επίπεδα.

Χαρακτηριστικά Σκελετού Πόρτας Θαλάμου

- Από SUS 304 ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 1,2 mm, χωρίς σημεία συγκόλλησης.
- Να διαθέτει αντιψυκτικό σύστημα για αποφυγή φαινομένων συμπύκνωσης πάγου κλπ.

Μπάρες ολίσθησης φορείου

- Με κατάλληλο σχεδιασμό για εύκολη είσοδο και έξοδο φορείου.
- Ανθεκτικές στο βάρος.
- Με κατάλληλο μηχανισμό ώστε να μην παγώνουν.
- Να μην φθείρονται, να μην διαβρώνονται και να προστατεύονται από την υγρασία.

Φορείο

- Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Διαστάσεις φορείου
 - Μήκος: 1,95 μέτρα περίπου
 - Πλάτος: 0,60 μέτρα περίπου
 - Ύψος: 0,15 μέτρα περίπου
- Με ανασηκωμένες άκρες ώστε να μην εξέχουν τα ρούχα ή το ανθρώπινο σώμα και για να μην γλιστράει η σορός κατά τη μεταφορά.
- Να διαθέτει επίσης δύο μεγάλες και εξαιρετικής αντοχής χειρολαβές.

Διαμόρφωση θαλάμου

- Ο ψυκτικός θάλαμος να είναι διαμορφωμένος ώστε να υπάρχει σωστή διαχείριση χώρου και η απαραίτητη χωρητικότητα.
- Η κάθε πόρτα να έχει το δικό της σύστημα θερμότητας /ψύξης και ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου από την άλλη και έτσι σε περίπτωση βλάβης του ενός να μην επηρεάζεται το άλλο.

Αποστακτήρας

- Με ενσωματωμένο πηνίο χαλκού χωρίς αρμούς συγκόλλησης.

Ανεμιστήρας

- Ανεμιστήρας αθόρυβης λειτουργίας.

Μόνωση

- Μόνωση από αφρό πολουρεθάνης υψηλής πυκνότητας και υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

- Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας ηλεκτρονικά 0 – 5 °C.
- Με ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας.
- Το μοτέρ λειτουργίας να διαθέτει σύστημα προστασίας από κραδασμούς.
- Τάση λειτουργίας: 230V

Ο Συντάξας

Αρακαδάκης Σταύρος
Διπλ. Μηχ/κός Ηλ/γος