

- 1) Μπαταρία μεταλλική μπαταρίας μίας οπής με μίκτη ζεστού-κρύου, ύψος περίπου 20εκ., απόσταση εξόδου από κέντρο βάσης περίπου 12,5εκ., ίδια ή αντίστοιχη της Viospiral Poem. Να παραδοθεί με ότι παρελκόμενο απαιτείται για την εγκατάστασή της.
- 2) Ρακόρ σιδεροσώληνα μισής ίντσας αρσενικό.
- 3) Ρακόρ σιδεροσώληνα μισής ίντσας θηλυκό.
- 4) Τάπα μισής ίντσας θηλυκό ορειχάλκινο.
- 5) Φλοτέρ μίας ίντσας με φούσκα Φ220 inox.
- 6) Νιπτήρας κρεμαστός επιτοίχιος ορθογώνιος 40x30cm. Να παραδοθεί με όλα απαιτούμενα για την εγκατάσταση του.
- 7) Λεκάνη WC οπισσότομα.
- 8) Σπирάλ μίας ίντσας 150cm inox αρσενικό-θηλυκό.
- 9) Φλοτέρ μισής ίντσας πλαστικό με μεταλλικό πάσο και φούσκα.
- 10) Γκαζοτανάλια από σφυρηλατημένο ηλεκτροχάλυβα χρωμίου-βαναδίου με αντιολισθητική, πλαστική επένδυση. Να διαθέτει κλείδωμα λαβής στη θέση με τη βοήθεια κουμπιού. Τουλάχιστον 30 θέσης ρυθμίσεως ανοίγματος. Μέγιστη διάμετρος για σωλήνες 7 εκατοστών και 6 εκατοστών για παξιμάδια. Να είναι μήκους περίπου 30 εκατοστών (ίδια ή αντίστοιχη με τη KNIPEX Cobra XL 8701300). Να αναφερθούν περισσότερες αναλυτικές λεπτομέρειες και φωτογραφίες.
- 11) Ψαλίδι λαμαρίνας με αντάπτορα για δράπανο με 2 λεπίδες, με γωνία κοπής 360°, για μεταλλικά φύλλα πάχους έως 1,8 mm, φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους έως 1,2 mm, μαλακά φύλλα πάχους έως 2 mm και πλαστικό έως 22 mm. Παρόμοιο με της φωτογραφίας:



- 12) Γάντια εργασίας πλήρους επικάλυψης νιτριλίου και έξτρα επικάλυψη στη παλάμη και τον αντίχειρα. Οι άκρες των δακτύλων να μπορούν χρησιμοποιηθούν σε οθόνες αφής. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για προστασία από κοψίματα και προστασία από τη θερμότητα EN ISO 21420, EN388:2016 (4221A), EN 407. Αντίστοιχο με τα Milwaukee 4932493226. Μέγεθος LARGE.
- 13) Ίδια ακριβώς με το είδος #12 σε μέγεθος XLARGE.
- 14) Οδηγός ροής αέρα για κλιματιστικά. Πλάτος κλιματιστικού περίπου 80cm. Να αναφερθεί σε ποιες διαστάσεις κλιματιστικών είναι συμβατός. Να αναφερθεί ο τρόπος εγκατάστασης και να περιλαμβάνονται και φωτογραφίες.
- 15) Προβολέας LED 300W στεγανός, προστασίας τουλάχιστον IP66, ψυχρού λευκό φωτός, μαύρου χρώματος. Να παραδοθεί με ότι παρελκόμενο απαιτείται για την επιτοίχια εγκατάστασή του.
- 16) Προβολέας LED 150W στεγανός, προστασίας τουλάχιστον IP66, ψυχρού λευκό φωτός, μαύρου χρώματος. Να παραδοθεί με ότι παρελκόμενο απαιτείται για την επιτοίχια εγκατάστασή του.