

1. Κουρτίνα συσκώτισης μονόχρωμη μπλε, γκριζου ή καφέ χρώματος πλάτους 300εκ. τουλάχιστον. Να αναφερθεί το ύψος. Να είναι με κρίκους ή τρουκς.
2. Στόρια άσπρου χρώματος διαστάσεων περίπου (ΠxΥxB) 140x120x5cm.
3. Καλώδιο HDMI 20 μέτρων.
4. Ηλεκτρική σκούπα υγρών και στερεών 1000W τουλάχιστον με κάδο περίπου 30 λίτρων. Να διαθέτει καλώδιο ρεύματος τουλάχιστον 7,5 μέτρων. Μέγιστη ροή αέρα 3.6 m³/min. Μέγιστη υποπίεση 210 mbar. Διάμετρος σωλήνα περίπου 32mm. Να διαθέτει ανοξείδωτο κάδο. Να διαθέτει πέλμα υγρών και στερεών. Κατηγορία φίλτρου L. να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύησης. Να παραδοθεί με όλα τα παρελκόμενα (σακούλες, φίλτρα, πέλματα/ακροφύσια, σωλήνες κ.ο.κ.). Παρόμοιου τύπου με την Makita VC3011L.
5. Να τροφοδοτεί με τάση 0-30V και ρεύμα 0-10A. Να διαθέτει διαφορετικές ενδείξεις για ρεύμα και τάση, ρύθμιση ακριβείας ρεύματος και τάσης, προστασία βραχυκυκλώματος και αντίστροφης πολικότητας (παρόμοιο του MPS-3010L-1).
6. Ερμάριο 3 θέσεων, διαστάσεων περίπου 115x45x185cm, με μεταλλική γκρι βαφή κατά προτίμηση. Κάθε θέση να διαθέτει κλείδωμα με κλειδί, μπάρα για κρεμάστρες, και τρία ράφια (κατά προτίμηση δύο κάτω και ένα πάνω).
7. Πριτσιναδόρος ψαλιδωτός:
 - a. 1x πένσα με πριτσίνια 328 mm
 - b. 1x ίσιο κλειδί
 - c. 5x επιστόμια M5 / M6 / M8 / M10 / M12
 - d. 5x ράβδοι έλξης M5 / M6 / M8 / M10 / M12
 - e. 150x παξιμάδια με πριτσίνια το καθένα 30Παρόμοια συλλογή με τον Wiltoc 62982.
8. Γωνιακός τροχός ρεύματος 125mm, άνω των 1200W. Να διαθέτει αποσπώμενο προφυλακτήρα χωρίς κλειδί, πλευρική λαβή πολλών θέσεων, εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου και κλειδί. Ταχύτητα χωρίς φορτίο τουλάχιστον 11000 rpm, μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm και σπείρωμα άξονα M14. Να διαθέτει υποχρεωτικά τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύησης. Ιδίων ή αντίστοιχων χαρακτηριστικών με τον Dewalt DWE4227-QS.