

Μηριαία πρόθεση PS Με τσιμέντο (AP), (ΔΕ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Μηριαία πρόθεση PS υψηλής γυαλιστερής επιφάνειας χρωμίου κωβαλτίου CoCr, για απουσία του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, ανατομική, αριστερή-δεξιά, με ασύμμετρους κονδύλους και ενσωμαντωμένη 3' μοίρες έξω στροφή για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Διαθέσιμη σε (8) οκτώ μεγέθη για την αριστερή άρθρωση και σε (8) οκτώ μεγέθη για την δεξιά άρθρωση.

Ένθετο Πολυαιθυλένιο XLPE PS HIGH FLEXION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ένθετο Πολυαιθυλένιο για απουσία του οπίσθιου χιαστού PS, υψηλής διακλάδωσης και ειδικού σχεδιασμού που επιτρέπει υψηλή κάμψη για μεγαλύτερη αντοχή και ανοχή στην φθορά και τις δυνάμεις. Σε τέσσερα μεγέθη 1/2, 3/4, 5/6 και 7/8 και 7 πάχη ανά μέγεθος 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 18mm, 21mm και 25mm. Το ένθετο ασφαλίζει στην κνημιαία πρόθεση με ειδικό σχεδιασμό - μηχανισμό.

Στυλεός κνήμης/μηρού Γόνατος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Πρόσθετος στυλεός μηριαίας ή κνημιαίας πρόθεσης για χρήση με τσιμέντο ή χωρίς σε διάφορες διαμέτρους και μήκη.

ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ Μ.ΤΣΙΜΕΝΤΟ (AP), (ΔΕ):

Κνημιαία Πρόθεση από κράμα Τιτάνιου Ti-6Al-4V για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Η πρόθεση είναι ασύμμετρη και ανατομική (αριστερή-δεξιά), για μεγαλύτερη κάλυψη της επιφάνειας της οστεοτομίας, καλύτερη κάμψη-έκταση και κίνηση της επιγονατίδας. Διατίθεται σε 9 μεγέθη, με αρίθμηση από το 1 έως 9 και για τη αριστερή και για την δεξιά πρόθεση. Η βάση της επιφάνειας της πρόθεσης με το εσωτερικό πολυαιθυλένιο είναι υψηλού γυαλίσματος (high polished) για μεγαλύτερη αντοχή και ανοχή στις δυνάμεις.

ΕΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ:

Ένθετο Πολυαιθυλένιο περιοριστικού τύπου, σε τέσσερα μεγέθη 1/2, 3/4, 5/6 και 7/8 και 7 πάχη ανά μέγεθος 11mm, 13mm, 15mm, 18mm, 21mm, 25mm και 30mm. Το ένθετο ασφαλίζει στην κνημιαία πρόθεση με ειδικό σχεδιασμό - μηχανισμό.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ – 33.5.67

MODULAR ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ:

Κνημιαία πρόθεση συνδεδεμένου τύπου επιτρέπει την στροφολίση (έσω & έξω) έως 10° μοίρες, από κράμα χρώμιο-κοβάλτιο-μόλυβδο για χρήση με τσιμέντο. Με ενσωματωμένη οπίσθια κλίση 3° μοιρών και με δυνατότητα εφαρμογής σφηνών και στυλεών σε διάφορα μήκη και διαμέτρους. Με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος, τύπου μεντεσέ, του πολυαιθυλενίου με την κνήμη. Διαθέσιμη σε 5 μεγέθη (2, 4, 6, 8, 10)

MODULAR ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΔΕ / AP:

Μηριαία πρόθεση συνδεδεμένου τύπου επιτρέπει την στροφολίση (έσω&έξω) έως 10° μοίρες, από κράμα χρώμιο-κοβάλτιο-μόλυβδο για χρήση με τσιμέντο. Διαθέσιμη σε 5 μεγέθη (2, 4, 6, 8, 10) για την αριστερή και σε 5 μεγέθη (2, 4, 6, 8, 10) για την δεξιά άρθρωση. Με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος (πείρου) της μηριαίας πρόθεσης στην κνήμη και με δυνατότητα εφαρμογής σφηνών και στυλεών σε διάφορα μήκη και διαμέτρους.

i. ΚΝΗΜΙΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ: Κνημιαίο εσωτερικό συνδεδεμένου τύπου με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος τύπου πείρου - αγκράφας, για να επιτυγχάνεται η βέλτιστη υποστήριξη της αρθρικής γραμμής. Διαθέσιμο σε διάφορα πάχη 8mm - 14mm για κάθε μέγεθος.

ii. MODULAR ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Πρόσθετος κωνικός στυλεός μηριαίας ή κνημιαίας πρόθεσης για χρήση με τσιμέντο σε διάφορες διαμέτρους και σε μήκη 95mm, 120mm και 160mm – 33.5.74

iii. MODULAR ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΥΘΥΣ Χ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Πρόσθετος ευθύς στυλεός μηριαίας ή κνημιαίας πρόθεσης για χρήση χωρίς τσιμέντο σε διάφορες διαμέτρους και σε μήκη 95mm, 120mm, 160mm και 200mm – 33.5.70

iv. MODULAR ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ POSTERIOR & DISTAL ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Έσω & έξω προσθήκη οστικών ελλειμμάτων μηριαίας πρόθεσης για χρήση με τσιμέντο σε

διάφορες διαμέτρους και σε μήκη 5mm, 10mm και 15mm – 33.5.66.

ν. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Προσθήκη οστικών ελλειμμάτων κνημιαίας πρόθεσης για χρήση με τσιμέντο σε διάφορες διαμέτρους και σε μήκος 10mm – 33.5.66

MODULAR ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Έσω & έξω προσθήκη οστικών ελλειμμάτων κνημιαίας πρόθεσης για χρήση με τσιμέντο σε διάφορες διαμέτρους και σε μήκη 5mm, 10mm και 15mm – 33.5.66

Λάμες πριονιού