

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Ασπρόμαυρος Laser

Workgroup Size

Large Workgroup

Οθόνη αφής

No

Οθόνη

Μονόχρωμη οθόνη LCD

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

≥ 61 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁵

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

≥ 37 Όψεις ανα λεπτό⁵

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο)

≥ 4.2 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

2400 Image Quality

600 x 600 dpi

Μνήμη, Ενσωματωμένη

≥ 512 MB

Μνήμη, Μέγιστη

Εως 4608 MB

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

≥ 650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 4400 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

≥ 550 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 2550 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Number of Paper Inputs, Standard

2

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

5000 - 75000 Σελίδες

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

≥ 300000 Σελίδες/μήνα

Είδη μέσων εκτύπωσης

- Card Stock
- Dual Web Labels
- Φάκελοι
- Integrated Labels
- Paper Labels
- Απλό Χαρτί
- Διαφάνειες
- Refer to the Card Stock & Label Guide

Συνδεσιμότητα

Direct USB

Yes

Ethernet Network

Yes

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4

AppleTalk™

TCP/IP IPv6

TCP

UDP

Τμήμα Πληροφορικής

Δαβράδου Γεωργία