

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4MHz/4MHz

- Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνοτήτων, κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκόπησης, με ευθύ άκρο τύπου τρίχας 0.3 χιλ. ολικού μήκους 23,2 εκ. περίπου.
- Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνοτήτων, κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκόπησης, με άκρο τύπου τρίχας 0.3 χιλ, κυρτό 45° προς τα κάτω ολικού μήκους 22,9 εκ. περίπου.
- Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνοτήτων, κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκόπησης, με άκρο τύπου τρίχας 0.3 χιλ, κυρτό 45° προς τα άνω ολικού μήκους 23,2 εκ. περίπου.
- Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνοτήτων, κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκόπησης, με άκρο τύπου τρίχας 0.3 χιλ, κυρτό 90° προς τα κάτω ολικού μήκους 22,7 εκ. περίπου.
- Μονοπολικό κεκκαμένο ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνοτήτων, κατάλληλο για επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκόπησης, με άκρο τύπου τρίχας 0.3 χιλ, κυρτό 90° προς τα άνω ολικού μήκους 23 εκ. περίπου.

Τα παραπάνω να συνοδεύονται από συσκευή ραδιοσυχνοτήτων που:

- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και για επεμβάσεις όπως, σταφυλής, αμυγδαλών, γλωσσικών αμυγδαλών, οπίσθιας καμάρας, βάσης γλώσσας, αλλοιώσεις λάρυγγα, ρινοφάρυγγα και στοματοφάρυγγα.
- Να φθάνει σε μέγιστη ισχύ εξόδου 100 Watt, 4 MHz σε όλες τις λειτουργίες.
- Να αναγνωρίζει αυτόματα τους παραπάνω στυλεούσνα και τους προσαρμόζει στις αντίστοιχες ρυθμίσεις.
- Να διαθέτει λειτουργία "AUTO RF" για την προστασία του ασθενούς από υπερβολική διοχετευόμενη ενέργεια.
- Να διαθέτει CE, ISO καθώς και συμμορφώσεις ασφαλείας