

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ VIDEO WALL CONTROLLER

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Τύπος συσκευής	Ελεγκτής Video Wall
2	Είσοδοι βίντεο	Τουλάχιστον 1 x HDMI
3	Έξοδοι βίντεο	Τουλάχιστον 4 x HDMI
4	Διάταξη Video Wall	Υποστήριξη τουλάχιστον 2x2 οθονών
5	Υποστηριζόμενες διατάξεις προβολής	1x1, 2x1, 1x2, 2x2 ή ισοδύναμες/ανώτερες
6	Μέγιστη ανάλυση εισόδου/εξόδου	Τουλάχιστον 1920 × 1200 @ 60Hz
7	Συμβατότητα HDMI	HDMI 1.4 ή νεότερο
8	Συμβατότητα προστασίας περιεχομένου	HDCP 1.4 ή νεότερο
9	Έλεγχος λειτουργίας	Μέσω RS-232 ή/και διακοπών επιλογής (DIP Switches)
10	Έξοδος ήχου	Τουλάχιστον 1 έξοδος Stereo Audio 3,5 mm
11	Αναβάθμιση λογισμικού	Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware μέσω θύρας USB ή ισοδύναμης
12	Λειτουργία περιστροφής εικόνας	Υποστήριξη περιστροφής εικόνας 180°
13	Προστασίες	Προστασία από υπέρταση, ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) και κεραυνικά φαινόμενα
14	Τροφοδοσία	Μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού DC
15	Εγκατάσταση	Plug & Play λειτουργία χωρίς απαίτηση ειδικού λογισμικού εγκατάστασης
16	Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον από -20°C έως +60°C
17	Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας	Κατάλληλο για εφαρμογές επαγγελματικής προβολής, επιτήρησης και κέντρων ελέγχου

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ