

1. Συμπιεστής αέρα ρεύματος 230V, φορητός, μικρών διαστάσεων. Να διαθέτει:
  - a. Πίεση τουλάχιστον 10bar,
  - b. Βάρος περίπου 10-15 κιλά,
  - c. Αεροφυλάκιο περίπου 5 λίτρων,
  - d. Αεροσυμπιεστής χωρίς λίπανση (oil free),
  - e. Μανόμετρο ένδειξης πιέσεως αεροφυλάκιου, μανόμετρο ένδειξης πιέσεως εξόδου, κουμπι/μπουτόν on/off, ρυθμιστή αέρα,
  - f. Ιμάντα μεταφοράς.

Να παραδοθεί με:

- a. Συμβατό σπирαλ αέρα με ταχυσυνδέσμους τουλάχιστον 5 μέτρων,
  - b. Πιστόλι με μανόμετρο για σύνδεση με ταχυσύνδεσμο, με λάστιχο αέρα στο μπροστινό μέρος και συμβατούς προσαρμογείς εξόδου αέρα,
  - c. Δεύτερο πιστόλι αέρα με ταχυσύνδεσμο.
- 
2. Σετ εργαλείων μπαταρίας **αποκλειστικά συμβατά με μπαταρίες TOTAL 20V TFBLI2002** τις οποίες διαθέτει η υπηρεσίας μας. Να περιλαμβάνει:
    - a. Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο Brushless, ταχύτητας 0-500/0-2000rpm/min, ρυθμού κρούσης 30000bpm, μέγιστη ροπής 66Nm και τσοκ χωρητικότητας 13mm,
    - b. Παλμικό κατσαβίδι Brushless, ταχύτητας 0-1600/0-1900/0-2600rpm, ρυθμού κρούσης 0-2100/0-2500/0-2900bpm, μέγιστη ροπής 285Nm και εξάγωνο υποδοχέα,
    - c. Γωνιακό τροχό Brushless, ισχύος 1000W, ταχύτητας 3000/6000/9000rpm,
    - d. Προβολέα μπαταρίας LED 2000lm,
    - e. Λάμπα εργασίας 300lm με μαγνήτη και γάντζο, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσω USB,
    - f. πληθώρα διαφόρων εξαρτημάτων (όπως μύτες, τρυπάνια δίσκους κοπής και άλλα),
    - g. δύο μπαταρίες 4Ah μαζί με φορτιστή,

**Όλα τα παραπάνω να παραδοθούν μέσα σε κατάλληλη σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Το σετ να παραδοθεί μαζί με τρίτη μπαταρία 4Ah χωρίς φορτιστή.**

3. Πένσα μήκους 20cm περίπου, με λείες επιφάνειες συγκράτησης κοντά στο άκρο που συγκρατούν με ασφάλεια, επιφάνειες συγκράτησης με ραβδώσεις για πλακέ αντικείμενα καθώς και υποδοχή για στρογγυλά υλικά και δυνατότητα σύσφιξης πλακέ ή στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και πρεσάρισμα μυτών ακροχιτώνων. Να διαθέτει ειδικές εξωτερικές ακμές των σιαγόνων, διευκολύνουν την

επεξεργασία των χωνευτών κουτιών και το καθάρισμα των οπών διέλευσης καλωδίων, υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> και 2,5 mm<sup>2</sup>, υποδοχή απογύμνωσης για μύτες ακροχιτώνίων 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, κόφτη καλωδίων με κοπτικές ακμές ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm και ελατήριο ανοίγματος με έλασμα ασφάλισης. Να είναι κατασκευασμένη κατά DIN EN 60900 IEC 60900. Να διαθέτει λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V. Ίδια ή αντίστοιχη με τη KNIPEX 13 96 200.

4. Γκαζοτανάλια μήκους 20cm περίπου, με λεία μάγουλα, κουμπί ρυθμίσεως ανοίγματος και εργονομικές λαβές. Να είναι κατασκευασμένη κατά DIN ISO 8976. Να διαθέτει τουλάχιστον 24 θέσεις ρυθμίσεως και μετάδοση ροπής με υπομόχλιο πάνω από 10-1. Οι σιαγόνες να παραμένουν πάντα παράλληλες. Ίδια ή αντίστοιχη με τη KNIPEX 86 01 300.
5. Ούπα 6x50, με δυνατότητα δημιουργίας κόμπου και ροδέλα για την αποφυγή βυθίσματος στη τρύπα. Αντίστοιχα του Fischer 538250.